

Delta Light

Réf.: 91292 02 | Pointures 36-48 | DIN EN ISO 20347:2012



En bref

- **Semelle injectée en caoutchouc/polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation**
 - Part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%
- **Chaussure conçue pour tous types de temps grâce à l'emploi de matériaux techniques**
 - Protège contre la chaleur, le froid et la pluie
- **Chaussure très légère, flexible, confortable et robuste**

Descriptif technique

- semelle de marche auto nettoyante avec profil latéral / semelle de contact résistante aux huiles, acides, aux hydrocarbures et à l'abrasion / catégorie de résistance au glissement SRC
- cuir lisse noir hydrofugé d'une épaisseur de 2,2 - 2,4 mm / textile Cordura déperlant et résistant à l'abrasion / fils à coudre déperlants / oeillets et crochets résistants à la corrosion, lacets résistants aux frottements
- doublure en textile technique 3D très respirante grâce à une circulation d'air optimisée / matelassage intégral pour un confort optimal
- hauteur de tige 15 cm / poids env. 750 g / boucle de mise en place à l'arrière de la tige / semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable